



Inbo F1

De Inbo F1 is een brandwerende inbouwarmatuur voor in huishoudelijke toepassingen en utiliteitsbouw. Bij de armatuur is een selectie verwisselbare afdekringen beschikbaar. De lichtkleur is via een dipswitch instelbaar op 2700, 3000, 4000 of 6000 kelvin. Aansluitklemmen voor vaste of flexibele kabel zijn voorzien, deze zorgen voor een snelle installatie. De armatuur heeft een beschermingsgraad IP65 en is daardoor geschikt voor badkamers of buitentoepassingen. Ze is standaard Triac dimbaar.

Le Inbo F1 est un luminaire encastré résistant au feu destiné aux applications domestiques et commerciales. Une sélection de couvercles interchangeable est disponible. La couleur de la lumière est réglable par dip switch sur 2700, 3000, 4000 ou 6000 kelvin. Des bornes de connexion pour câbles solides ou flexibles sont fournies, ce qui permet une installation rapide. Le luminaire a un protection IP65, ce qui le rend adapté aux salles de bains ou aux applications extérieures. Il est Triac dimmable.

The Inbo F1 is a fire-rated recessed luminaire for use in domestic and commercial applications. A selection of interchangeable cover rings is available with the luminaire. The light color is adjustable via a dip switch to 2700, 3000, 4000 or 6000 Kelvin. Connection terminals for solid or flexible cable are provided, these ensure quick installation. The luminaire has an IP65 protection rating, making it suitable for bathrooms or outdoor applications. It is Triac dimmable as standard.



Met de dipswitch is het mogelijk de lichtkleur in te stellen op 2700, 3000, 4000 of 6000K.

Le dipswitch permet de régler la couleur de la lumière sur 2700, 3000, 4000 ou 6000K.

With the dipswitch it is possible to set the light color to 2700, 3000, 4000 or 6000K.



Aansluitklemmen voor vaste of flexibele kabel zijn voorzien, deze zorgen voor een snelle installatie.

Des bornes de connexion pour câbles solides ou flexibles sont fournies, ce qui permet une installation rapide.

Connection terminals for solid or flexible cable are provided, these ensure quick installation.



Witte, zwarte en geborsteld chroom afdekring mogelijk.

Couvercles blanc, noir et chrome brossé possible.


White, black and brushed chrome cover rings are possible.



Inbo - F1 (no cover included)



Materiaal / Matériel / Material
Alu + PMMA



2 931 01 ad 2700K / 3000K / 4000K / 6000K 700 / 730 / 760 / 800lm
Accessoires/Accessories

11 010 01 Afdekring wit / Couvercle blanc / Cover ring white

11 010 02 Afdekring zwart / Couvercle noir / Cover ring black

11 010 03 Afdekring geborsteld chroom / Couvercle chrome brossé / Cover ring brushed chrome