



Linea 42x37



Dip switch :
Met de eerste dipswitch is het mogelijk de lichtkleur in te stellen op 2700, 4000 of 6000K. Met de tweede kan het vermogen ingesteld worden.

Le dipswitch permet de régler la couleur de la lumière sur 2700, 4000 ou 6000K. Le second permet de régler la puissance.

With the dipswitch it is possible to set the light color to 2700, 4000 or 6000K. The second one is used to adjust the power.



Eenvoudige installatie / Montage facile / Easy installation



Linea 42x37 - L0600

220 Vac 10w/15w/20w via dip switch CE IP20 Ra>80

Gelakt alu (struct. lak) / Alu laqué (peint. tex.) / Painted alu (tex. paint)

Wit / Blanc / White

4 082 05 ad 2700K/4000K/6000K 2241lm/2365lm/2490lm

4 082 15 ad 2700K/4000K/6000K 2191lm/2315lm/2440lm UGR<19

Zwart / Noir / Black

4 082 06 ad 2700K/4000K/6000K 2241lm/2365lm/2490lm

4 082 16 ad 2700K/4000K/6000K 2191lm/2315lm/2440lm UGR<19



Linea 42x37 - L1200

220 Vac 20w/30w/40w via dip switch CE IP20 Ra>80

Gelakt alu (struct. lak) / Alu laqué (peint. tex.) / Painted alu (tex. paint)

Wit / Blanc / White

4 082 01 ad 2700K/4000K/6000K 4482lm/4730lm/4980lm

4 082 11 ad 2700K/4000K/6000K 4382lm/4630lm/4880lm UGR<19

Zwart / Noir / Black

4 082 02 ad 2700K/4000K/6000K 4482lm/4730lm/4980lm

4 082 12 ad 2700K/4000K/6000K 4382lm/4630lm/4880lm UGR<19



Linea 42x37 - L1500

220 Vac 30w/40w/50w via dip switch CE IP20 Ra>80

Gelakt alu (struct. lak) / Alu laqué (peint. tex.) / Painted alu (tex. paint)

Wit / Blanc / White

4 082 03 ad 2700K/4000K/6000K 5598lm/5909lm/6220lm

4 082 13 ad 2700K/4000K/6000K 5477lm/5781lm/6086lm UGR<19

Zwart / Noir / Black

4 082 04 ad 2700K/4000K/6000K 5598lm/5909lm/6220lm

4 082 14 ad 2700K/4000K/6000K 5477lm/5781lm/6086lm UGR<19

